

Беспроводная система WiFi-логгеров данных

testo Saveris 2 – новый взгляд на мониторинг температуры и влажности

Передача измеренных значений по WiFi

Все измеренные значения доступны в любое время и с любого устройства (смартфон, планшет, ПК)

Отправка сигналов тревоги при нарушении установленных пределов

testo Saveris 2-T1 и -T2 соответствует стандарту DIN EN 12830

Бесплатное хранение данных онлайн (облачное хранилище Testo Cloud)



Беспроводная система WiFi-логгеров данных testo Saveris 2 является современным решением для мониторинга параметров микроклимата на складах и в производственных зонах. Система состоит из WiFi-логгеров данных и облачного хранилища измеренных значений. Конфигурация и анализ проводятся прямо из Облака без необходимости установки программного обеспечения.

WiFi-логгеры данных Saveris 2 обеспечивают бесперебойную запись параметров температуры и влажности через заданные промежутки времени и последующую передачу измеренных значений по WiFi-каналу в Облачное хранилище данных Testo Cloud.


Сохранённые значения могут быть просмотрены и проанализированы в любом месте и с любого устройтва, подключенного к Интернету (смартфона, планшета или ПК). Сигналы о нарушении установленных пределов немедленно передаются по е-mail или опционально в виде SMS. Сами логгеры имеют встроенную память на 10 000 измеренных значений на каждый измерительный канал. На дисплее приборов отображается информация о текущих измеренных значениях, установленных пределах и их нарушении, мин./макс. измеренных значений и оставшемся заряде батареи. Срок службы батареи составляет 24 месяца, при этом замена батареи может быть осуществлена пользователем самостоятельно.

2015 www.testo.ru



Новый взгляд на мониторинг температуры и влажности

С системой WiFi-логгеров данных testo Saveris 2 параметры микроклимата всегда под контролем, вне зависимости от того, где Вы находитесь.





Информация для заказа WiFi-логгеров данных

testo Saveris 2-T1

WiFi-логгер температуры с дисплеем и встроенным NTC сенсором температуры, включая USB-кабель, настенный держатель, батареи и калибровочный протуков.

№ заказа 0572 2001 Цена*



testo Saveris 2-H1

WiFi-логгер температуры/влажности с дисплеем и встроенными NTC-сенсором и ёмкостным сенсором влажности, включая USB-кабель, настенный держатель, батареи и калибровочный протокол

№ заказа 0572 2004 Цена*



testo Saveris 2-T2

WiFi-логгер температуры с дисплеем и двумя разъёмами для подключения внешних NTC-зондов или дверных контактов, включая USB-кабель, настенный держатель, батареи и калибровочный протокол

№ заказа 0572 2002



testo Saveris 2-H2

WiFi-логгер температуры/влажности с дисплеем и разъемом для подключения одного внешнего зонда влажности, включая USB-кабель, настенный держатель, батареи и калибровочный протокол

№ заказа 0572 2005



testo Saveris 2-T3

WiFi-логгер температуры с дисплеем и двумя разъёмами для подключения внешних термопар (типа K, T, J), включая USB-кабель, настенный держатель, батареи и калибровочный протокол

№ заказа 0572 2003 Цена*



Примечание: Для работоспособности системы testo Saveris 2 необходимо иметь как минимум 1 WiFi-логгер и действующую WiFi-сеть, а также пройти регистрацию в Облачном хранилище Testo Cloud (на сайте www.saveris.net).

WiFi-логгеры данных testo Saveris 2 вносятся в Госреестр средств измерений РФ. Срок внесения - III-IV квартал 2015 г.


Готовность к работе в три шага



Перейдите на сайт www.saveris.net











Готово!

^{*}Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на www.testo.ru.



Облачное хранилище testo Saveris 2

Лицензионные пакеты

В зависимости от индивидуальных требований к функциональности системы Вы можете выбрать один из двух лицензионных пакетов Облачного хранилища Testo Cloud: бесплатный базовый "Basic" и расширенный "Advanced".

Облачное хранилище Testo Cloud – центральный рабочий элемент Вашей измерительной системы. Для работы с ним зарегистрируйтесь на сайте www.saveris.net. С помощью Облака Вы можете конфигурировать Ваши WiFiлоггеры данных, устанавливать сигнальные оповещения при нарушении предельных значений и анализировать данные измерений.

Закажите до 31.12.2015 и получите расширенный пакет Advanced бесплатно!

| | | Advan | | |
|---|--|--|--|--|
| | Базовый Basic* | Расширенный Advanced | | |
| Частота измерения | 15 мин. (фиксированная) | 1 мин - 24 ч (настраиваемая) | | |
| Частота передачи данных | 15 мин. (фиксированная) | 1 мин - 24 ч (настраиваемая) | | |
| Хранение данных | до 3 месяцев (циклическая память) | до 12 месяцев (циклическая память) | | |
| Отчеты | вручную (.pdf/.csv) | вручную (.pdf/.csv) автоматически (.pdf/.csv) | | |
| Анализ данных | Только один канал измерений единовременно | До 10 каналов измерений единовременно | | |
| Число пользователей на учетную запись | макс. 1 | макс. 5 | | |
| Количество WiFi-логгеров на учетную запись | Не ограничено | Не ограничено | | |
| Оповещение по E-mail | да | да | | |
| Оповещение по SMS | нет | 25 бесплатных SMS с одного логгера в год | | |
| Системные оповещения | Оповещение о низком заряде батареи | Низкий заряд батареиWiFi-соединение разорваноПитание от сети отключено | | |
| Цена | бесплатно | При регистрации до 31.12.2015 г. – бесплатно* При регистрации после 31.12.2015 г. – по запросу** | | |

^{*} Характеристики Расширенного пакета лицензии при **бесплатном** доступе могут быть изменены по техническим причинам, но не ранее, чем через 4 года после активации.

^{**} Характеристики Расширенного пакета лицензии при **платном** доступе могут быть изменены после 31.12.2015 г. Детали уточняйте в департаменте продаж ООО "Тэсто Рус".

| Дополнительные принадлежности | № заказа | Цена* |
|--|-----------|-------|
| Пакет SMS, 250 SMS-оповещений | 0572 2498 | |
| Дверной контакт для WiFi-логгера данных testo Saveris 2-T2 | 0572 2152 | |
| Блок питания для WiFi-логгеров данных testo Saveris 2 | 0572 2020 | |

^{*}Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на www.testo.ru.



Технические данные

| WiFi-логгеры | testo Saveris 2-T1 | testo Saveris 2-T2 | testo Saveris 2-T3 | | testo Saveris 2-H1 | testo Saveris 2-H2 | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---|--|
| Температура | | 1 | · | | | | |
| Тип сенсора | NTC (встроен.) | NTC | Т/п тип К | T/п тип J | T/п тип Т | NTC (встроен.) | NTC |
| Диапазон измерений | -30 +50 °C | -50 +150 °C | -195 +1350 °C | -100 +750 °C | -200 +400 °C | -30 +50 °C | -30 +70 °C |
| Погрешность ±1 цифра | ±0,5 °C | ±0,3 °C | ±(0,5 + 0 | ,5 % от изм. | . знач.)°С | ±0,5 °C | ±0,3 °C |
| Разрешение | | 1 | | 0,1 °C | | | |
| Влажность | | | | | | | |
| Диапазон измерений | | - | | | | 0 100 %OB | Измер. диапазон и погрешность |
| Погрешность | | - | | | | ±2 %OB | зависят от подключ |
| Разрешение | | - | | | | 0,1 | %OB |
| Измерение температ | гуры/влажности с | помощью внешних | сзондов | | | | |
| Подключение внеш. зондов | - | Внешн. зонд температуры | Внешн. зонд температуры | | | - | Внешн. зонд температуры/ влажности |
| Рабочая температура | | | | -30 +50 °C | <u> </u> | | |
| Температура хранения (вкл. батарейки) | | | | -40 +70 °C |) | | |
| Класс защиты | IP65 | IP65 | | IP54 | | IP30 | IP54 |
| Частота измерений | Паке | г "Базовый": 15 мин. | (фиксир.) / Г | Такет "Расш | иренный": 1 і | иин 24 ч. (настрак | иваем.) |
| Частота передачи данных | Паке | г "Базовый": 15 мин. | (фиксир.) / Г | Такет "Расш | иренный": 1 і | иин 24 ч. (настра | иваем.) |
| Объем памяти | | | 10000 ı | ізм. значени | ій/канал | | |
| Соответствие стандартам | EN 12830 | EN 12830 | - | | | | |
| Ресурс батареи | 24 месяца при 25 ° | °C и 15-минутном ин интервале измер | | | | ıx, 24 месяца при -3 ами Energizer L91 | 30 °C и 15-минутном |
| Питание от сети | 4 х АА щелочные батарейки, блок питания (опционально), для рабочих температур ниже -10 °C используйте батарейки Energizer L91 | | | | | | |
| Размеры | 95 x 75 x 30,5 мм | | | | | | |
| Вес (вкл. батарейки) | 240 г | | | | | | |
| Дверной контакт | нет | опционально | нет | | | | |



Внешние зонды температуры для testo Saveris 2-T2

| Тип зонда | Размеры Трубка зонда/наконечник т зонда | рубки | Диапазон измерений | Погрешность | t ₉₉ | № заказа Цена* |
|---|---|-------------------|-----------------------|--|-----------------|-------------------|
| Зонд-заглушка, IP 54 | 35 MM Ø 3 MM | | -20 +70 °C | ±0,2 °C (-20 +40 °C) ±0,4 °C (+40,1 +70 °C) | 15 c | 0628 7510 |
| Стационарный зонд с алюминиевым рукавом, IP 65, вкл. фикс. кабель 2,4 м | 40 mm Ø 6 mm | | -30 +90 °C | ±0,2 °C (0 +70 °C) ±0,5 °C (в остальном диапазоне) | 190 c | 0628 7503 |
| Высокоточный погружной/ проникающий зонд, кабель 6 м, IP 67, фикс. кабель | 40 MM 0 3 MM 0 | ў 3 мм | -35 +80 °C | ±0,2 °C (-25 +74,9 °C) ±0,4 °C (в остальном диапазоне) | 5 c | 0610 1725 |
| Зонд для поверхностных измерений, вкл. фикс. кабель 2 м | 40 MM | ; x 8 мм | -50 +80 °C | ±0,2 °C (0 +70 °C) | 150 c | 0628 7516 |
| Проникающий зонд NTC с ленточным кабелем длиной 2 м, IP 54, фикс. кабель | - | 30 мм Э 3,6 мм | -40 +125 °C | ±0,5 % от изм. знач. (+100 +125 °C) ±0,2 °C (-25 +80 °C) ±0,4 °C (в остальном диапазоне) | 8 c | 0572 1001 |
| Зонд-обкрутка с "липучкой" Velcro для труб диаметром до 75 мм, Тмакс. +75°C, NTC, фикс. кабель | 300 MM | | -50 +70 °C | ±0,2 °C (-25 +70 °C) ±0,4 °C (-5025,1 °C) | 60 c | 0613 4611 |

Более подробная информация о возможности подключения внешних зондов на www.testo.ru

^{*}Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на www.testo.ru.



Внешние зонды температуры для testo Saveris 2-Т3

| Тип зонда | Размеры трубка зонда/наконечник трубки зонда | Диапазон измерений | Погрешность | t ₉₉ | № заказа Цена* |
|---|--|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Стационарный зонд с рукавом из нержавеющей стали, т/п типа К | 40 MM Ø 6 MM | -50 +205 °C | Класс 2* | 20 c | 0628 7533 |
| | Соединение: фикс. кабель 1,9 м | | | | |
| Проникающий зонд с ленточным кабелем, т/п типа К, длина кабеля 2 м, IP 54 | 60 MM 30 MM 30 MM 0 5 MM 0 3,6 MM | -40 +220 °C | Класс 1 | 7 c | 0572 9001 |
| Магнитный зонд, сила сцепления прибл. 10 H, с магнитами, для высоких температур, для измер. на металлич. поверхностях, т/п типа К | 75 мм Ø 21 мм Соединение: фикс. кабель 1,6 м | -50 +400 °C | Класс 2* | | 0602 4892 |
| Зонд-зажим для труб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным измерит. наконечником. Краткоср. измер. до +280°С, т/п типа К | Соединение: фикс. кабель 1,2 м | -60 +130 °C | Класс 2* | 5 c | 0602 4592 |
| Зонд-обкрутка с "липучкой" velcro; для измерений на трубах диаметром до макс. 120 мм; Тмакс. +120°C; т/п типа К | 395 мм 20 мм Соединение: фикс. кабель 1,5 м | -50 +120 °C | Класс 1* | 90 c | 0628 0020 |
| Гибкий погружной наконечник, идеален для измерений в небольших емкостях, например, чашках Петри, или для поверхностных измерений (например, путем приклеивания клейкой лентой), т/п тип К, 2 м, термопроволока с тефлоновой изоляцией, выдерживает температуры до 200 °С, овальная проволока: 2,2 мм х 1,4 мм | Ø 0,25 MM 500 MM | -200 +1000 °C | Класс 1* | 1 c | 0602 0493 |

^{*}В соответствии со стандартом EN 60584-2, погрешность Класса 1 соответствует:

Внешние зонды температуры и влажности для testo Saveris 2-H2

| Тип зонда | Размеры трубка зонда/наконечник трубки зонда | Диапазон измерений | Погрешность | № заказа Цена* |
|--|--|-------------------------|---|-------------------|
| Зонд влажности / температуры, 12 мм | -= | -20 +70 °C 0 100 %OB | ±0,3 °C ±2 %ОВ при +25 °C (2 98 %ОВ) ±0,03 %ОВ/К ± 1 цифра | 0572 6172 |
| Зонд влажности / температуры, 4 мм | 3 | 0 +40 °C 0 100 %OB | ±0,3 °C ±2 %ОВ при +25 °C (2 98 %ОВ) ±0,08 %ОВ/К ± 1 цифра | 0572 6174 |
| Внешний подключаемый зонд температуры/влажности 12 мм, со штекером, без кабеля | 16 MM | -30 +50 °C 0 100 %OB | ±0,3 °C ±2 %OB | 0572 2151 |
| | Ø 12 мм | | | |

Более подробная информация о возможности подключения внешних зондов на www.testo.ru

^{-40 ... +1000 °}C (тип K), Класса 2: -40 ... +1200 °C (тип K), Класса 3: -200 ... +40 °C (тип K).

^{*}Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на www.testo.ru.



Российское отделение Testo AG - 000 "Тэсто Рус"

115054, Москва,

Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1

Телефон: +7 (495) 221-62-13

Факс: +7 (495) 221-62-16

E-mail: info@testo.ru