

# Мини-логгер данных Температура

testo 174T

---

Отображение текущих показаний температуры

---

Высокая сохранность данных

---

Большой дисплей

---

Быстрый анализ данных и документации на ПК

---

Водонепроницаемый (Класс защиты IP65)

---

Объем памяти данных: 16,000 показаний

---



Изображение 1:1

Мини-логгер данных температуры testo 174T идеально подходит для использования при транспортировке. Логгер данных, размещенный рядом с товарами, например, в контейнере или холодильной комнате, обеспечит непрерывную и надежную регистрацию значений температуры. Бесплатное программное обеспечение ComSoft Basic

позволяет быстро программировать логгер и с легкостью проводить анализ данных. Встроенный NTC зонд обеспечивает высокую точность измерений. Широкий диапазон измерения температуры и компактный размер делают логгер testo 174T надежным помощником в решении практически любой задачи, связанной с измерением температуры.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 174T

testo 174T, 1-канальный мини-логгер данных, с настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки



Номер заказа: **0572 1560**

Цена (с НДС): **4 900 руб.**

### Комплект testo 174T

testo 174T, 1-канальный мини-логгер данных, с USB-интерфейсом для конфигурации прибора и считывания данных, настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки



Номер заказа: **0572 0561**

Цена (с НДС): **9 900 руб.**

#### Тип сенсора

NTC

Диапазон измерений	-30...+70 °C
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °C (-30...+70 °C)
Разрешение	0.1 °C



#### Общие технические данные

Каналы	1 x внутренний
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Ресурс батареи	500 дней (с периодич. измерен. 15 мин., +25 °C)
Рабочая температура	-30...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Объем памяти	16.000 значений



Модель testo 174-T внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 47603-11.

Срок действия свидетельства:  
до 06 сентября 2016 г.

Межповерочный интервал: 1 год.

#### Принадлежности


№ заказа

Цена

USB интерфейс для программирования логгеров и считывания данных с testo 174T и testo 174H	<b>0572 0500</b>	<b>6 900 руб</b>
ComSoft Professional, Программное обеспечение с функцией архивирования данных	<b>0554 1704</b>	<b>29 000 руб</b>
ComSoft Basic, Базовое программное обеспечение для программирования логгеров Testo и считывания данных; с возможностью графического и табличного представления данных и функцией экспорта. (если бесплатная загрузка с регистрацией на сайте нежелательна)	<b>0572 0580</b>	<b>1 900 руб</b>
ComSoft CFR 21 Part 11, Программное обеспечение для логгеров данных Testo с учетом соответствия требованиям Части 11 Положения 21 Свода федеральных нормативных документов	<b>0554 1705</b>	<b>120 000 руб</b>

#### Поверка прибора

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -40...+70 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели	<b>0770 017X</b>	<b>2 100 руб</b>
Услуги по организации <b>срочной</b> первичной поверки по каналу температуры в диапазоне -40...+70 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения: <b>1 неделя</b>	<b>0780 017X</b>	<b>2 900 руб</b>



ООО "Тэсто Рус"  
115054, Москва,  
Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1  
Телефон: +7 (495) 221-62-13  
Факс: +7 (495) 221-62-16  
E-mail: info@testo.ru