

# Логгер данных Температура и влажность

testo 176 H1 / testo 176 H2

---

Высокая сохранность данных

---

Два внешних зонда температуры/влажности

---

Измерение в двух точках одновременно

---

Объем памяти данных: 2 миллиона значений

---

Ресурс батареи: до 8-ми лет

---

Возможность передачи данных через USB-кабель или SD-карту

---

Металлический корпус для большей прочности (testo 176 H2) или большой четкий дисплей (testo 176 H1)

---



Логгер данных testo 176 H1 или testo 176 H2 станет для Вас идеальным партнером в тех случаях, когда наряду с удовлетворительными результатами краткосрочных измерений, условия климата в помещении далеки от заданных требований. Обе модели оснащены двумя разъемами для внешних зондов температуры и влажности, которые могут быть размещены в помещении в соответствии с индивидуальными требованиями.

Металлический корпус логгера testo 176 H2 обеспечивает прочность прибора и защищает его от механических воздействий. Это позволяет использовать логгер даже в “суровых” условиях. Четкий дисплей логгера testo 176 H1 позволяет на месте получать информацию об измеренных значениях и нарушениях предельных значений. Бесплатное программное обеспечение ComSoft Basic позволяет быстро программировать логгер и с легкостью проводить анализ данных.

## Технические данные

### testo 176 H1

176 H1, 4-канальный логгер температуры и влажности testo, с разъемами для внешних зондов (NTC/емкостный сенсор влажности), с настенным кронштейном, замком, батарейками и заводским протоколом калибровки

Номер заказа: **0572 1765**

Цена (с НДС): **39 000 руб.**



### testo 176 H2

176 H2, 4-канальный логгер температуры и влажности testo, в металлическом корпусе, с разъемами для внешних зондов (NTC/емкостный сенсор влажности), с настенным кронштейном, замком, батарейками и заводским протоколом калибровки

Номер заказа **0572 1766**

Цена (с НДС) **39 900 руб.**



Модели testo 176-H1, testo 176-H2 внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 48550-11.

Срок действия свидетельства:  
до 15 декабря 2016 г.

Межповерочный интервал: 1 год.

#### Тип сенсора NTC

Диапазон измерений	-20...+70 °C
Погрешность ±1 цифра	±0.2 °C (-20...+70 °C) ±0.4 °C (ост. диапазон)
Разрешение	0.1 °C

#### Тип сенсора Емкостный сенсор влажности Testo

Диапазон измерений	0...100 %ОВ*
Погрешность ±1 цифра	в зависимости от типа зонда
Разрешение	0.1 %ОВ

\* Не для конденсируемой окружающей среды.

Д/непрерыв. использ. в условиях высокой влажности (>80 %ОВ при ≤30°C на >12 ч, >60 %ОВ при >30°C на >12 ч), пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи на сайте.

#### Общие технические данные

Каналы	2 зонда, 4 внешних канала
Тип батареи	1 x Литиевая (TL-5903)
Ресурс батареи	8 лет с периодич. измерен. 15 мин.
Рабочая температура	-20...+70 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Размеры	103 x 63 x 33 мм
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 с - 24 ч
Объем памяти	2 млн. значений



Разъем для подключения Мини-USB кабеля и SD- карты



Разъемы для подключения двух внешних зондов температуры/влажности (в нижней части корпуса)



Большой четкий дисплей для отображения значений измерений

## Принадлежности

Принадлежности	№ заказа	Цена
Настенный кронштейн (черного цвета) с замком для testo 176	0554 1703	1 900 руб
ComSoft Professional, Программное обеспечение с функцией архивирования данных	0554 1704	29 000 руб
ComSoft Basic, Базовое программное обеспечение для программирования логов Testo и считывания данных; с возможностью графического и табличного представления данных и функцией экспорта. (если бесплатная загрузка с регистрацией на сайте нежелательна)	0572 0580	1 900 руб
ComSoft CFR 21 Part 11, Программное обеспечение для логов данных Testo с учетом соответствия требованиям Части 11 Положения 21 Свода федеральных нормативных документов	0554 1705	120 000 руб


### Поверка прибора

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -40...+70 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели	0770 017X	2 100 руб
Услуги по организации <b>срочной</b> первичной поверки по каналу температуры в диапазоне -40...+70 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения: <b>1 неделя</b>	0780 017X	2 900 руб
Услуги по организации поверки по каналу влажности 2% ОВ (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели	0770 0001	2 300 руб
Услуги по организации <b>срочной</b> первичной поверки по каналу влажности 2% ОВ (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения: <b>1 неделя</b>	0780 0001	3 500 руб

## Зонды

Тип зонда	Размеры Рукоятка зонда/наконечник зонда	Диапазон измерений	Погрешность	№ заказа Цена
<b>Зонды влажности/температуры</b>				
Зонд влажности/температуры 12 мм		-20...+70 °C 0...100 %ОВ	±0,3 °C ±2 %ОВ при +25 °C (2...98 %ОВ) ±0,03 %ОВ/К ± 1 цифра	0572 6172 14 900 руб.
Зонд влажности/температуры 4 мм		0...+40 °C 0...100 %ОВ	±0,3 °C ±2 %ОВ при +25 °C (2...98 %ОВ) ±0,08 %ОВ/К ± 1 цифра	0572 6174 25 900 руб.
Тонкий зонд влажности со встроенной электроникой, вкл 4 присоединяемых тефлоновых защитных колпачка д/измерений равновесной влажн. материала	 60 мм Ø 4 мм	0...+40 °C 0...100 %ОВ	±0,2 °C ±2 %ОВ (+2...+98 %ОВ)	0636 2135 29 000 руб.
Зонд влажности/температуры	 Ø 12 мм	-20...+70 °C 0...100 %ОВ	±0,3 °C ±2 %ОВ (+2...+98 %ОВ)	0636 9735 24 900 руб.

Подлежит изменению без уведомления.



**ООО "Тесто Рус"**  
115054, Москва,  
Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1  
Телефон: +7 (495) 221-62-13  
Факс: +7 (495) 221-62-16  
E-mail: info@testo.ru